

Untersuchungsergebnis der Sonderuntersuchungen und der periodischen Untersuchung nach Trinkwasserverordnung, Anlage 2 Teil I + II und Anlage 3 (Auszug)

Bezeichnung: Trinkwasser - Netzprobe Hameln
Entnahmestelle: Hafestraße 14
Probenehmer: Frau Schwientek, Nordlab Hameln
Entnahmedatum: 02.06.2023, 09:40 Uhr



Parameter :	Meßwert :	Grenzwert nach TrinkwV	Verfahrenskennzeichen :
gel. Sauerstoff (O ₂):.....	5,8 mg/l		DIN EN ISO 25814:1992-11 (DEV G22)
Säurekapazität bis pH 4,3 :.....	5,30 mmol/l		DIN 38409:2005-12 (DEV H7)
Karbonat Härte:.....	14,8 ° dt. Härte		DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
Nichtkarbonat Härte:	10,3 ° dt. Härte		DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
Gesamt Härte:.....	4,5 mmol/l		DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
Gesamt Härte:.....	25,1 ° dt. Härte		DIN 38409-6:1986 (DEV H6)
Calcium (Ca):.....	127,3 mg/l		DIN EN ISO 7980:2000-07 (DEV E3a)
Magnesium (Mg):.....	31,4 mg/l		DIN EN ISO 7980
Benzol¹:	unter 0,0003 mg/l	0,001 mg/l	DIN 38407-9:1991-05 (DEV F9)
Bor:	0,494 mg/l	1 mg/l	DIN 38405-17:1981-03 (DEV D17)
Bromat¹:	unter 0,003 mg/l	0,01 mg/l	DIN EN ISO 15061:2001 (DEV D34)
Chrom:	unter 0,0005 mg/l	0,05 mg/l	DIN EN ISO 1233:1996-08 (DEV E10)
Cyanid¹:	unter 0,005 mg/l	0,05 mg/l	DIN EN ISO 14403-2:2012
1,2 Dichlorethan:	unter 0,0009 mg/l	0,003 mg/l	DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Fluorid:	unter 0,45 mg/l	1,5 mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Nitrat:	22,0 mg/l	50 mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
PBSM (Summe):	unter 0,000050 mg/l	0,0005 mg/l	berechnet
Quecksilber:	unter 0,0003 mg/l	0,001 mg/l	DIN EN ISO 12846:2012-08 (DEV E12)
Selen:	unter 0,003 mg/l	0,01 mg/l	DIN 38405-23:1994 (DEV D23)
Trichlorethen:	unter 0,0005 mg/l	0,01 mg/l	DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Summe aus Tetrachlorethen + Trichlorethen	unter 0,0010 mg/l		berechnet
Uran:	unter 0,00300 mg/l	<0,01 mg/l	DIN EN ISO 17294-2:2017-01 (DEV E29)
Antimon:	unter 0,0015 mg/l	0,005 mg/l	DIN 38405-32:2000-05 (DEV D32)
Benzo-(a)-pyren¹:	unter 0,000003 mg/l	0,00001 mg/l	DIN 38407-39:2011-09 (DEV F39)
Blei:	unter 0,0015 mg/l	0,01 mg/l	DIN 38406-6:1998-07 (DEV E6)
Cadmium:	unter 0,001 mg/l	0,003 mg/l	DIN EN ISO 5961:1995-05 (DEV E19)
Kupfer:	0,041 mg/l	2 mg/l	DIN 38406-7:1991-09 (DEV E7)
Nickel:	unter 0,00500 mg/l	0,02 mg/l	DIN 38406-11:1991-09 (DEV E11)
Nitrit:	unter 0,01 mg/l	0,5 mg/l	DIN EN ISO 26777:1993-04 (D10)
PAK¹:	unter 0,00003 mg/l	Summe 0,0001 mg/l	berechnet
Benzo(b)fluoranthen¹	unter 0,00002 mg/l		DIN 38407-39:2011-09 (DEV F39)
Benzo(k)fluoranthen¹	unter 0,00002 mg/l		DIN 38407-39:2011-09 (DEV F39)
Benzo(g,h,i)perylene¹	unter 0,00002 mg/l		DIN 38407-39:2011-09 (DEV F39)
Indeno(1,2,3(cd))pyren¹	unter 0,00002 mg/l		DIN 38407-39:2011-09 (DEV F39)
THM (Summe, bezogen auf Chloroform):	unter 0,0020 mg/l		berechnet
Trichlormethan:	unter 0,0005 mg/l		DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Bromdichlormethan:	unter 0,0005 mg/l		DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Dibromchlormethan:	unter 0,0005 mg/l		DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Tribrommethan:	unter 0,0005 mg/l		DIN EN ISO 10301:1997-08 (DEV F4)
Aluminium:	unter 0,01 mg/l	0,2 mg/l	DIN EN ISO 12020:2000-05 (DEV E25)
Ammonium:	unter 0,04 mg/l	0,5 mg/l	DIN 38406:1983-10 (DEV E5)
Chlorid:	68,0 mg/l	250 mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Eisen, ges.:	unter 0,05 mg/l	0,2 mg/l	DIN 38406-32:2000-05 (DEV E32)
Färbung (spektr. Absorptionskoeffizient bei 436 nm) ¹:	unter 0,1 1/m	0,5 1/m	DIN EN ISO 7887:2012-04 (DEV C1)
Leitfähigkeit (25°C):	969 µS/cm	2790 µS/cm	DIN EN ISO 27888:1993-11 (DEV C8)
Mangan:	unter 0,015 mg/l	0,05 mg/l	DIN 38406-33:2000-06 (DEV E33)
Natrium:	35,2 mg/l	200 mg/l	DIN 38406-6:1998-07 (DEV E14)
Sulfat:	139,0 mg/l	250 mg/l	DIN EN ISO 10304-1:2009-07 (DEV D20)
Trübung:	0,1 NTU	1 NTU	DIN EN ISO 7027:2004-04 (DEV C2)
Calciumsättigung (D):	-26,87 mg/l	+5 mg/l	DIN 38404-10:2012 (DEV C10)
TOC¹:	unter 1 mg/l	ohne anomale Veränderung	DIN EN 1484:1997-8 (DEV H3)

¹ = Die Analytik erfolgte in Fremdvergabe bei der Fa. UCL (Umwelt Kontroll Labor)

n.a. = nicht analysiert